



KHOMANDER[®]
GERMAN ENGINEERING 



RODILLO COMPACTADOR KHM-850VII

MOTOR HONDA GX390

13HP
GASOLINA



www.khomander.pe



AMPLIO
STOCK DE
REPUESTOS



SERVICIO
POST VENTA
CONSTANTE



AMPLIO
STOCK DE
PRODUCTOS

CERTIFICADOS INTERNACIONALES



SGS

KHM-850VII

DESCRIPCIÓN

El FYL-S600 / KHM-850VII es un rodillo compactador de doble tambor, ideal para trabajos en espacios reducidos como aceras, veredas, zanjas y mantenimiento vial. Su sistema de estación hidráulica y embrague automático de vibración ofrece control preciso y operación sencilla. Equipado con un motor Honda GX390 de 13 HP, combina potencia, durabilidad y bajo consumo de combustible. Su tamaño compacto y su peso equilibrado garantizan resultados óptimos en zonas urbanas, aceras, caminos estrechos y obras pequeñas

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN GENERAL	Modelo	FYL-S600 / KHM-850VII
	Tipo de máquina	Rodillo compactador hidráulico doble
	Velocidad de desplazamiento	0-4km/h
	Capacidad de ascenso (Gradeability)	30 %
	Tipo de transmisión	Estación hidráulica
	Control de vibración	Embrague automático
	Carga Lineal Estática	53 N/cm
	Frecuencia de vibración	70 Hz
	Fuerza centrífuga	2 kN
	Tanque de agua	20 L
	Tanque de aceite hidráulico	21 L

MOTOR	Tipo de motor	Honda GX390 – Gasolina
	Potencia nominal	13 HP
	Modo de arranque	Manual y eléctrico
	Sistema de refrigeración	Aire forzado
	Tipo de combustible	Gasolina sin plomo

DIMENSIÓN Y PESO	Rodillos	φ 425 × 600 mm × 2
	Peso neto	550 kg
	Dimensiones totales (L × A × H)	1250 × 795 × 1550 mm

SISTEMA HIDRÁULICO	Bomba hidráulica	SDH (China)
	Motor hidráulico	LIKE (China)